

SKYLEDS

Sirius

Outdoor LED Videowand

Hochhelles Outdoor LED-Panel für Digital Signage, Filialnetze, Stadtmöblierung, Werbeflächen und Einkaufszentren.

P5.7	960 x 960 mm	10.000 cd/m²	7.680 Hz

HOCHHELL. MODULAR. AUSSENSTARK.

960 x 960 mm LED-Panel - Front- und Rückseitenservice

STAND: AUGUST 2026 - TECHNISCHE DATEN

Sichtbar.

Auf Distanz.

Technik für großformatige Outdoor-Installationen.

P5.7
Pixel Pitch

168 x 168 px
Panelauflösung

10.000 Nits
Helligkeit

7.680 Hz
Refresh-Rate

Betrachtungswinkel	120° / 120°	**Servicezugang**	Front- und Rückseitenservice
Paneltiefe	78 mm	**Material**	Aluminium-Modulrahmen
Gewicht	ca. 26 kg/m²	**Schutzklasse**	IP68 vorne / IP66 hinten
LED-Modul	480 x 320 mm - 84 x 56 px	**LED-Typ**	SMD2727
Pixeldichte	30.625 Pixel/m²	**Zertifizierungen**	CE, ETL, 3C, CB, FCC, PSE, RoHS, UL, TÜV



960 x 960 mm LED-Panel. Für feste Outdoor-Installationen.

Einfach steuerbar.

Professionell integriert. Für den Outdoor-Dauerbetrieb.

Steuerung

- Smartphone oder PC
- Android und iOS
- WLAN, USB, HDMI und Netzwerk
- Projektbezogene Systemanbindung
- Flexible Inhaltsaktualisierung

Service & Betrieb

- **Front- und Rückseitenservice**
- AC 100-240 V Betriebsspannung
- Ø 180 W/m² Leistungsaufnahme
- max. 600 W/m² ±5 %

PLANUNGSHINWEIS

Betriebstemperatur -40 bis +55 °C. Systemauslegung projektbezogen bestätigen.



Aluminium-Modulrahmen. Effiziente Wärmeableitung.



Für Außenwerbung, Stadtmöblierung und Digital Signage.

Bereit für Ihr Projekt.

Von der Flächenplanung bis zur Inbetriebnahme: Skyleds begleitet Ihre Outdoor LED-Videowand persönlich und projektbezogen.



FLEXIBEL PLANBAR. PROFESSIONELL UMGESETZT.

01

Fläche definieren

Format & Fernwirkung

02

Standort prüfen

Sichtlinie, Montage & Wetter

03

System integrieren

Strom, Signal & Service

IHRE SIRIUS ANFRAGEN

Projektberatung & individuelles Angebot

+49 (0) 800 88 30 830

info@skyleds.de

Produktseite öffnen

und Details ansehen

QR-Code scannen

Technische Änderungen und projektspezifische Ausführungen vorbehalten.