IP54 | INNEN + AUSSEN | CLOUD INKLUSIVE

Sky Serie

160 x 32 cm · P3

IP54 · Innen- & Außenbereich

Steckerfertige LED-Anzeigetafel für Werbung, Preise, Hinweise und Prozessinformationen. IP54-geschützt, für Innen- und Außenbereiche geeignet und mit Cloud-Funktion inklusive.

Steuerung: WLAN, LAN, USB und Cloud · 8 GB Speicher

Endgeräte: PC, Smartphone, Laptop oder iPad



1600 x 320 x 70 mm

5 x 2 Modulraster · 10 Module

520 x 104 px	5.500 cd/m²	7.680 Hz	IP54
DISPLAYAUFLÖSUNG	HELLIGKEIT	REFRESH RATE	INNEN + AUSSEN

STECKERFERTIGE KOMPLETTLÖSUNG

Alles für den direkten Betrieb

Im Lieferumfang enthalten

- LED-Anzeigetafel, fertig montiert
- WLAN, LAN, USB und Cloud
- Erstkonfiguration & Kalibrierung
- Lieferzeit 3-5 Werktage
- Controller mit 8 GB Speicher
- Steuerungssoftware & Verkabelung
- Testlauf vor Auslieferung
- Versand innerhalb Deutschlands

Steuerung & Inhalte

Cloud inklusive · API auf Anfrage
Automatische Helligkeitsregelung optional
Inhalte: Texte, Bilder, Videos, Hinweise und Playlisten
Nicht enthalten: Montage und Halterung.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Werbung & Angebote | Industrie & Prozesse | Sicherheitsanzeigen | Logistik & Status | Kommunen & Schulen | Sportstätten

TECHNISCHE DATEN

Konfiguration 160 x 32 cm · P3

P3 · 105.625 Pixel/m²

Modulauflösung 104 x 52 Pixel bei 320 x 160 mm.

IP54 · Innen & Außen

Für beide Einsatzbereiche geeignet; wetterbeständige Kompaktbauweise.

Cloud inklusive

WLAN, LAN, USB, 8 GB Speicher und Cloud-Steuerung inklusive.

BILD & LED

Pixel Pitch	P3 / 3,0 mm
Displayauflösung (B x H)	520 x 104 Pixel
Gesamtpixel	54.080
Pixeldichte	105.625 Pixel/m²
LED-Typ / Farben	SMD / 16 Millionen Farben
Helligkeit	5.500 cd/m²
Refresh Rate / Blickwinkel	7.680 Hz / 140° / 140°

BAUFORM & MECHANIK

Displaygröße (B x H x T)	1600 x 320 x 70 mm
Displayfläche	0,5120 m²
Modulgröße (B x H)	320 x 160 mm
Modulauflösung (B x H)	104 x 52 Pixel
Modulkonfiguration	5 Spalten x 2 Reihen
Module gesamt	10
Gewicht	ca. 12,3 kg / 24 kg/m²
Gehäuse / Service	Stahl, pulverbeschichtet / rückseitig
Schutzart / Einsatz	IP54 / Innen- und Außenbereich

ELEKTRIK & BETRIEB

Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 123 W / Ø und max. 240 W/m²
Steuerung / Speicher	WLAN, LAN, USB, Cloud / 8 GB
Endgeräte	PC, Smartphone, Laptop oder iPad
Inhalte	Texte, Bilder, Videos, Hinweise, Playlisten
API / autom. Helligkeitsreg.	auf Anfrage / optional
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Lebensdauer / Garantie	bis zu 100.000 Std. / 2 Jahre

Ausführung: 160 x 32 cm mit P3. Technische Änderungen und produktionsbedingte Toleranzen vorbehalten.

Pixel-Pitch Varianten

Pitch	Modulauflösung	Pixeldichte
P2.5	128 x 64 px	160.000 px/m²
P3	104 x 52 px	105.625 px/m²
P4	80 x 40 px	62.500 px/m²

30 verfügbare Formate

Breite x Höhe in cm; gewähltes Format markiert.

H/B	64	96	128	160	192
16	•	•	•	•	•
32	•	•	•	●	•
48	•	•	•	•	•
64	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•
96	•	•	•	•	•


ORIGINAL-TECHNIKZEICHNUNG

Vorder- und Rückansicht


Originalzeichnungen der kompakten Displaybaureihe, für bessere Lesbarkeit neu angeordnet. Die Variante wird mit ihrem bestätigten Außenmaß separat ausgewiesen.

IP54 · FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH · CLOUD-FUNKTION INKLUSIVE

Vorderansicht · Gehäuseprinzip



Rückansicht · Befestigungsprinzip



Bestätigtes Variantenmaß: 1600 × 320 × 70 mm · P3 · Darstellung nicht maßstäblich.


ORIGINAL-TECHNIKZEICHNUNG

Seitenansichten und Anschlussdetails


Originale Anschluss- und Gehäusedetails der kompakten Displaybaureihe. Quellmaßangaben wurden ausgeblendet; maßgeblich sind die bestätigten Variantendaten.

IP54 · FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH · CLOUD-FUNKTION INKLUSIVE

Unteransicht · USB/LAN · Belüftung



Linke und rechte Seitenansicht · Kabelführung



Für Bohrpunkte, Halterung und Montage gilt ausschließlich die freigegebene Auftragszeichnung.